

**FICHE TECHNIQUE**  
**BIOCOFRA « VS »**  
Vide Sanitaire / Coffrage perdu

SPÉCIFICATION DU PRODUIT :	Plaques de carton alvéolaire
LARGEUR STANDARD :	1.200 mm
LONGUEUR STANDARD :	2350 mm
ÉPAISSEURS STANDARD :	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm (+/- 1)
POIDS TOTAL (kg/m <sup>2</sup> ) :	2,30 - 2,60 - 2,90 - 3,10 - 3,30 - 3,50 - 3,80
PANNEAUX PAR PALETTE :	55 - 44 - 36 - 31 - 27 - 24 - 22
DIAMÈTRE DES CELLULES :	30 mm
COUVERTURES EXTÉRIEURES :	Carton 440 g hydrofugé
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION :	50 kPa (5 t/m <sup>2</sup> )

**PRÉSENTATION**

Le procédé BIOCOFRA VS, utilisable sous dalle portée, est un coffrage perdu biodégradable constitué de panneaux de carton en nid d'abeilles qui permet de s'affranchir de tout sinistre dû au retrait/gonflement des argiles.

BIOCOFRA VS est un produit breveté et fait l'objet d'un cahier des charges agréé par SOCOTEC.

L'introduction d'eau dans ce coffrage, après la prise du béton de la dalle portée, supprime la résistance du carton et amorce sa biodégradation. L'espace ainsi libéré est propice à la libre déformation du sol.

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE**

En raison des capacités biodégradables du produit : éviter le stockage en milieu humide (mettre sous abris ou rehausser les palettes et recouvrir d'une bâche).